

### Bebedouro Industrial 100 litros

#### Características Técnicas:

- Capacidade do reservatório 100 litros
- Registro Inmetro = 7898077579252 (127V)
- Registro Inmetro = 7898077579313 (220V)
- TENSÃO: 127V(2,5A) **OU** 220V(1,10A), 60 Hz, 130W;
- Chassi (pés) em tubo metálico proporcionando maior resistência
- Gabinete todo em aço inox 430;
- Grau de Proteção: IP X0 (USO INTERNO)
- Reservatório em polipropileno/polietileno atóxico ou aço inox, com isolamento térmico;
- Boia controladora de nível;
- **De 03 até 04 torneiras copo frontais cromadas (de acordo com Solicitado pelo cliente).**
  - **Configuração das torneiras pode ser alterada e mesclada (copo e jato; ou jato e jato).**
- Todas as torneiras com água gelada (padrão).
  - **Configuração opcional torneira com água gelada e/ou água natural;**
- Serpentina interna em aço inox 304;
- Bojo/bica/pingadeira/aparador em aço inox com dreno;
- Baixo consumo de energia elétrica;
- Utiliza gás ecológico R-134a (Não agride a camada de ozônio);
- Motor Hermético 1/6HP;
- Condensação forçada;
- Tomada 03 pinos (02P + T), conforme norma ABNT NBR NM 60335-1:2010
- Termostato para regulagem da temperatura da água.
  - Regulagem opções 0 a 7, sendo 1 (menos fria), 7 (mais fria) e 0 (desligado).
- Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514 NR 18, NR 24, Portarias 102/2022 e RGCP 200/2021;
- Filtro externo para facilitar manutenção;
- Kit de instalação **(opcional – sob consulta)**
- Dimensões do bebedouro: 1,42 (A) x 0,69 (L) x 0,69 (P) m;



**FOTO ILUSTRATIVA)**



#### GARANTIA:

Obedecemos e respeitamos toda legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o “Código de Defesa do Consumidor”, garantimos este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 12 meses (3 meses pelo código do consumidor mais 9 meses pelo fabricante), contado a partir da data de venda ou entrega do produto ao primeiro adquirente, comprovado pela nota fiscal que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, certificando o exercício da presente garantia.

#### FICHA TÉCNICA

Modelo	BEL-100
Capacidade reservatório	100 litros
Pessoas atendidas por hora	300
Tensão nominal (voltagem)	127V ou 220V
Frequência	60Hz
Potência nominal	130W
Grau de proteção	IPX0
Condição de trabalho	área interna
Pressão de operação	20kPa até 200kPa
Temperatura de operação	de 15º até 35º
Dimensões sem embalagem (A x L x P) cm	1,42 x 0,69 x 0,69
Dimensões com embalagem (A x L x P) cm	1,49 x 0,79 x 0,77
Peso líquido	34kg
Peso bruto	50kg



[www.belfrio.com.br](http://www.belfrio.com.br)

